

**Прайс-лист**  
**Система автоматического речевого оповещения АЛНОР**

20.03.2018 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС, руб.
<b>1.1. Центральное оборудование</b>				
Центральный модуль управления АЛНОР, имеет встроенный усилитель мощностью 200Вт, коммутатор на 10 зон оповещения тангентный микрофон Т-43, вход сигналов ГО, выход для оповещения дежурного персонала, ЖКИ дисплей, программируемые 5 сценариев оповещения, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	ЦМУ-200	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	164 860
Дополнительные модули мощности АЛНОР на 200Вт, 1-но, 2-х, 3-х или 4-х зонный режим работы, выход 100В вход резервного питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	ДММ-200	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	115 920
Дополнительные модули мощности АЛНОР, 320Вт, 1-но, 2-х, 3-х или 4-х зонный режим работы, выход 100В, вход резервного питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	ДММ-320	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	126 220
<b>1.2. Модули расширения зон</b>				
Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с зона 11 по 30 зоны, индикация состояния зон, вход/выход управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	МР-30	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	95 310
Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с зона 31 по 50 зоны, индикация состояния зон, вход/выход управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	МР-50	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	95 310
Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с зона 51 по 70 зоны, индикация состояния зон, вход/выход управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	МР-70	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	95 310
<b>1.3. Пульты зонального управления</b>				
Пульт зонального управления АЛНОР, на 10 зон, отображение световой и звуковой сигнализацией о любой аварии в системе, индикация состояния зоны (свободна/идет трансляция с микрофона или в режиме оповещения),питание 12В(используется при значительном удалении ПЗУ от центрального модуля).	АЛНОР	ПЗУ	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	25 760
Пульт зонального управления с ограничением доступа АЛНОР, до 30 зон, отображение световой и звуковой сигнализацией о любой аварии в системе, индикация состояния зоны (свободна/идет трансляция с микрофона или в режиме оповещения), питание 12 В (используется при значительном удалении ПЗУ от центрального модуля).	АЛНОР	ПЗУ-ТМ	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	30 910
Расширитель пульта зонального управления АЛНОР, на 20 зон, индикация наличия обмена данными между пультом ПЗУ-10 и РПЗУ, вход питания 12 В.	АЛНОР	РПЗУ	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	36 060
<b>1.4. Модули резервного питания</b>				
Модули резервного питания АЛНОР, 7А/ч, зарядка и контроль состояния встроенных аккумуляторных батарей, к сети 220В не подключаются, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	МРП-07	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	51 520
Модули резервного питания АЛНОР, 14А/ч, зарядка и контроль состояния встроенных аккумуляторных батарей, к сети 220В не подключаются, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	МРП-14	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	59 250
<b>1.5. Модули расширения</b>				
Дополнительный модуль мощности трансляционный АЛНОР, 1-но или 2-х зонный режим работы, выход 100В, вход резервного питания 36В,корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	ДММТ-200/2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	193 200

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС, руб.
<b>1.6. Дополнительные устройства</b>				
Коробка согласующая громкоговорителей АЛНОР, исключение влияния изменения сопротивления линии оповещения от температуры окружающей среды, для устойчивого обнаружения обрыва (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) проводов линии оповещения, 65x25мм (диаметр x высота)	АЛНОР	КС-Г	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	470
Коробка нагрузочная линии световых табло, для устойчивой работы схемы контроля целостности линии питания световых табло, максимальное напряжение питания световых табло 48 В, 65x25мм (ширина x высота)	АЛНОР	КН-Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	430
Селектор каналов трансляции АЛНОР	АЛНОР	СКТ	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	5 150
Коробка контроля подключения АЛНОР	АЛНОР	КК-П	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	80 000
Коробка разветвления интерфейса АЛНОР	АЛНОР	КР-И	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	64 400
<b>2. Оповещатели речевые</b>				
Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР настенный с контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В	АЛНОР	ГГН-03/КЛ-01	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 900
Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР потолочный с контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В, исполнение Мини.	АЛНОР	ГГН-03/КЛ-01М	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 800
Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР потолочный с контролем линии, 3/1Вт, 160Гц-16КГц, 100В	АЛНОР	ГГП-03/КЛ-01	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 800
Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР настенный с контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В	АЛНОР	ГГН-05/КЛ-01	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	2 000
Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР потолочный с контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В	АЛНОР	ГГП-05/КЛ-01	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 900
<b>3. Система диспетчерской связи</b>				
Блок диспетчерской связи АЛНОР, 7 линий связи, до 60 АМ, 2000м, встроенный источник резервного питания, контроль исправности линий связи, контроль исправности абонентских модулей, цифровая система передачи звука, корпус для установки в 19' Rack-стойку 90x490x430мм (ВxШxГ).	АЛНОР	БДС	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	103 040
Абонентский модуль АЛНОР, кнопка вызова с подсветкой, вандалозащищенный корпус, цифровая шина управления с закрытым протоколом связи. Для корректной работы системы связи каждый абонентский модуль АМ, имеет свой уникальный номер абонента (адрес).	АЛНОР	АМ	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	13 400

Отгрузка со склада в Москве